



**ZONA 2/22  
CL I, II, III DIV 2**



**Interfaz ISM universal  
de 13 polos**



**Android™ 10**

**Capaz de intervención  
autónoma**

**Compatible con MDM**

**IS530.2**

El eficiente teléfono inteligente industrial se puede utilizar de forma multifuncional gracias a la interfaz ISM. Los módulos adicionales como RSM, auriculares PTT o el escáner de código de barras profesional IS-TH1 hacen del IS530.2 un dispositivo multifuncional de alto rendimiento. El teléfono inteligente está recomendado por Android Enterprises, tiene capacidad de intervención autónoma y es compatible con MDM.



< IS530.2 >

# i.safe MOBILE

**DASTECS** S.R.L.

Representantes / Distribuidores Autorizados

Argentina

Tel: (+54 11) 5352 2500

Email: info@dastecsr.com.ar

Web: www.dastecsr.com.ar

Uruguay www.dastecsr.com.uy

Paraguay www.dastecsr.com.py



ATEX aprobado para: EX-Zona 2/22

Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64

Ⓜ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



IECEx aprobado para: EX-Zona 2/22

Ex ic IIC T4 Gc IP64

Ex ic IIIC T135°C Dc IP64



NEC500 aprobado para:

Class I, II, III Division 2

Groups A B C D F G T4



EAC aprobado para:

2Ex ic IIC T4 Gc X

Ex ic IIIC T135°C Dc X

Otras aprobaciones: PCEC (China)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Sistema operativo** Android™ 10

**Procesador** SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)

**Memoria** 4 GB RAM | 64 GB memoria interna | microSD memoria hasta 128 GB

**Frecuencias** 2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz

3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8

4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 con MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66

4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41

4G LTE-SCDMA: B34/B39

**Dimensiones** Tamaño: 155 x 80 x 25 mm | Peso: 325 g

**Pantalla** 4,5" Gorilla Glass® 3a generación | resolución 854 x 480 pixel

**Batería** 3600 mAh, 3,8 V, 13,68 Wh | batería recambiable

**Cámara** 13 MP AF cámara trasera | 5 MP FF cámara frontal

**Conexiones** WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h con max. 8 conexiones hotspot  
Bluetooth® 5

GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo

Near Field Communication

**Clase de protección** IP68 prueba de polvo y agua | MIL-STD-810G | Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

## OTRAS CARACTERÍSTICAS



Tecla SOS | Protección de trabajador solitario. Listo para LWP (se requiere una aplicación de terceros, según las regulaciones específicas del país)



Interfaz ISM (multifuncional) universal de 13 polos para conectar dispositivos adicionales para una amplia gama de aplicaciones



Dual micro SIM



Altavoz amplificado



Puerto de carga magnética



Acelerómetro, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor magnético, Sensor de proximidad, Sensor de presión

## CONTENIDO

Teléfono inteligente, batería, cable USB tipo C, cable de carga magnética, adaptador de corriente, destornillador, lámina protectora de pantalla, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.